

## Roll- und Streichputz

### Anwendungsbereich:

Gebrauchsfertiger, strapazierfähiger Feinputz-Anstrich mit griffiger Oberfläche für dekorative, matte Beschichtungen.

### Eigenschaften:

- dekorativer Feinputz-Anstrich
- feines Strukturbild – Korngröße 0,5 mm
- weiß deckend als Schlussbeschichtung
- überstreichbar
- spannungsarm
- lösungsmittelfrei, weichmacherfrei
- ohne Zusatz von Konservierungsmitteln
- für innen und außen

### Technische Daten:

Rohstoffbasis: Kunststoff-Dispersion, Kaliwasser-  
glas, Titandioxid, mineralische  
Füllstoffe, Marmormehl (< 0,5 mm),  
Wasser, Additive.

Dichte: ca. 1,7 g/cm<sup>3</sup>

pH-Wert: ca. 11

### Untergrund:

Für alle mineralischen Untergründe, Gipskarton- und andere Trockenbauplatten sowie Dispersionsfarbenanstriche. Der Untergrund muss fest, tragfähig, sauber, trocken, gleichmäßig saugend und frei von Trennmitteln sein. Stark saugende, sandende und kreadende Untergründe mit Tiefgrund LF vorbehandeln. Nicht zu verfestigende und schlecht haftende Untergründe entfernen.

### Verarbeitung:

Vor Gebrauch aufrühren und mit Rolle, Bürste, Pinsel oder rostfreier Stahlkelle auf Kornstärke auftragen. Je nach Wunsch glatt abziehen oder strukturieren.

### Trockenzeit:

Überstreichbar nach ca. 8 Stunden unter Normalbedingungen (20 °C, 65 % rel. Luftfeuchtigkeit, mäßig saugender Untergrund) – bei ungünstigen Bedingungen entsprechend längere Trockenzeit.

### Nachfolgearbeiten:

Nach vollständiger Durchtrocknung (ca. 8 Stunden – je nach Saugfähigkeit des Untergrundes und Raumklima) können die gestrichenen Flächen beschichtet werden. Bereits mit Roll- und Streichputz gestrichene Innenflächen dürfen nicht mit Spachtelmassen auf Gipsbasis verspachtelt werden. Für diesen Anwendungsfall empfehlen wir den BB Farben Betonkontakt.

### Abtönen:

Abtönbar mit max. 5 % Universal-Abtönkonzentraten (LW-Oxyd-Typen).

### Verbrauch:

ca. 400 g/m<sup>2</sup> – je nach Untergrund und Auftragsverfahren. Genaue Verbrauchsmenge durch Probeauftrag am Objekt ermitteln.

### Hinweise:

Nicht zu behandelnde Flächen abdecken. Verarbeitungstemperatur für Material, Umluft und Untergrund nicht unter +5 °C. Arbeitsgeräte direkt nach Gebrauch mit Wasser reinigen. Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Achtung! Beim Sprühen können gefährliche lungengängige Tröpfchen entstehen. Aerosol oder Nebel nicht einatmen. Während der Verarbeitung und Trocknung für ausreichende Belüftung sorgen. Essen, Trinken und Rauchen während des Gebrauchs des Roll- und Streichputzes ist zu vermeiden. Bei Berührung mit den Augen oder der Haut sofort gründlich mit Wasser abspülen. Nicht in die Kanalisation, Gewässer oder Erdreich gelangen lassen. Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben.

Aktuelle Sicherheitsdatenblätter erhalten Sie über unsere Website [www.bb-farben.de](http://www.bb-farben.de) oder Tel. 0341/44655-0.

EU-VOC-Grenzwert für dieses Produkt: (Kat.: A/a, Wb) = 30 g/l (2010). VOC Inhalt dieses Produktes max.: 1 g/l.

GISCODE für Beschichtungsstoffe: BSW40.

### Lagerung:

Gut verschlossen und kühl, aber frostfrei lagern. Im ungeöffneten Zustand sowie bei sachgerechter Lagerung mindestens haltbar bis: siehe Chargenaufdruck.

### Gebinde / Bestellnummer / EAN:

25 kg 600467 4016215 600467



### Anmerkung:

Alle Auskünfte und Daten in diesem Informationsblatt entsprechen unseren Praxiserfahrungen und Laboruntersuchungen und basieren auf dem heutigen Stand der Technik. Sie können jedoch nur allgemeine Hinweise darstellen, die keine Eigenschaftszusicherung beinhalten. Da die Bedingungen, unter denen Lagerung, Transport und Verarbeitung erfolgen, außerhalb unseres Einflussbereiches liegen, kann aus den Hinweisen keine rechtliche Verbindlichkeit abgeleitet werden. Es obliegt dem Anwender, die Produkte auf ihre Eignung für den von ihm vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen zu prüfen.