

Tiefgrund LF

Anwendungsbereich:

Feindisperse Hydrosol-Acrylat-Grundierung zur Verfestigung sandender, kreidender und poröser Untergründe sowie zur Verminderung der Saugfähigkeit.

Eigenschaften:

- hohe Eindringtiefe durch ultrafeines Hydrosol-Acrylat
- bis 1:1 mit Wasser verdünnbar
- lösungsmittelfrei
- trocknet transparent auf
- für innen und außen

Technische Daten:

Rohstoffbasis: Hydrosol-Acrylat-Dispersion, Wasser, Additive.
 Farbe: transparent-milchig
 Dichte: ca. 1 g/cm³
 pH-Wert: ca. 8,5

Untergrund:

Geeignet für alle trockenen, mineralischen Untergründe (z. B. Putz, Beton, Porenbeton, Ziegel u. ä.) sowie für Gipskarton-, Gipsfaser-, Zementfaser- und ähnliche Trockenbauplatten gem. EN 13963. Alte, schlecht haftende Anstriche und lockeren Putz entfernen.

Verarbeitung:

Zur Festigung des Untergrundes Tiefgrund LF unverdünnt mit Pinsel, Bürste oder einem geeigneten Spritzgerät auftragen. Läuferbildung vermeiden. Zur Reduzierung der Saugfähigkeit kann bis 1:1 mit Wasser verdünnt werden. Sehr stark saugende Untergründe (z. B. Gasbeton) zweimal nass in nass grundieren

Verbrauch:

ca. 100 ml/m² bei einmaligem Anstrich – je nach Untergrund. Genaue Verbrauchsmenge durch Probeauftrag am Objekt ermitteln.

Hinweise:

Nicht zu behandelnde Flächen vor dem Grundieren abdecken, da eingetrocknete Spritzer später nur schwer zu entfernen sind. Verarbeitungstemperatur für Material, Umluft und Untergrund +5 °C bis +30 °C. Arbeitsgeräte direkt nach Gebrauch mit Wasser reinigen. Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben.

Aktuelle Sicherheitsdatenblätter erhalten Sie über unsere Website www.bb-farben.de oder Tel. 0341/44655-0.

EU-VOC-Grenzwert für dieses Produkt: (Kat.: A/a, Wb) = 30 g/l (2010). VOC-Inhalt dieses Produktes max.: 1 g/l.

GISCODE für Beschichtungsstoffe: BSW20.

Enthält Biozidprodukt (Konservierungsmittel): Enthält: Benzoisothiazolinone, Methylchloroisothiazolinone/ Methylisothiazolinone (3:1). Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

Lagerung:

Gut verschlossen und kühl, aber frostfrei lagern. Im ungeöffneten Zustand sowie bei sachgerechter Lagerung mindestens haltbar bis: siehe Chargenaufdruck.

Gebinde / Bestellnummer / EAN:

5 l	600016	4016215 600016
12,5 l	600023	4016215 600023



Anmerkung:

Alle Auskünfte und Daten in diesem Informationsblatt entsprechen unseren Praxiserfahrungen und Laboruntersuchungen und basieren auf dem heutigen Stand der Technik. Sie können jedoch nur allgemeine Hinweise darstellen, die keine Eigenschaftszusicherung beinhalten. Da die Bedingungen, unter denen Lagerung, Transport und Verarbeitung erfolgen, außerhalb unseres Einflussbereiches liegen, kann aus den Hinweisen keine rechtliche Verbindlichkeit abgeleitet werden. Es obliegt dem Anwender, die Produkte auf ihre Eignung für den von ihm vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen zu prüfen.