

Siliconharz Tiefgrund

Anwendungsbereich:

Spezial-Grundierung zur Festigung mineralischer Untergründe und zur Regulierung der Saugfähigkeit.

Eigenschaften:

- Spezial-Grundierung für Siliconharz-Fassadenfarbe
- festigt mineralische Untergründe und reguliert die Saugfähigkeit
- hohe Eindringtiefe
- diffusionsoffen
- für innen und außen

Technische Daten:

Rohstoffbasis: Styrol-Acrylat-Hydrosol, Siliconharz, Wasser, Additive.
 Farbe: milchig, transparent auftrocknend
 Dichte: ca. 1 g/cm³
 pH-Wert: 8 - 9

Untergrund:

Geeignet für alle trockenen, mineralischen Untergründe wie Putz, Beton, Spachtelmassen und Kalksandstein-Mauerwerk. Alte, schlecht haftende Anstriche und lockeren Putz entfernen.

Verarbeitung:

Den Siliconharz-Tiefgrund mit Pinsel, Bürste oder einem geeigneten Spritzgerät unverdünnt auftragen. Sehr stark saugende Untergründe zweimal nass in nass grundieren.

Verbrauch:

100 - 150 ml/m² bei einmaligem Anstrich – je nach Untergrund. Genaue Verbrauchsmenge durch Probeauftrag am Objekt ermitteln.

Hinweise:

Nicht zu behandelnde Flächen vor dem Grundieren abdecken, da eingetrocknete Spritzer später nur schwer zu entfernen sind. Verarbeitungstemperatur für Material, Umluft und Untergrund +5 °C bis +30 °C. Arbeitsgeräte direkt nach Gebrauch mit Wasser reinigen. Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben.

Aktuelle Sicherheitsdatenblätter erhalten Sie über unsere Website www.bb-farben.de oder Tel. 0341/44655-0.

EU-VOC-Grenzwert für dieses Produkt: (Kat.: A/a, Wb) = 30 g/l (2010). VOC-Inhalt dieses Produktes max.: 1 g/l.

GISCODE für Beschichtungsstoffe: BSW20.

Enthält Biozidprodukt (Konservierungsmittel): Enthält: Benzoisothiazolinone, Methylchloroisothiazolinone/ Methylisothiazolinone (3:1). Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

Lagerung:

Gut verschlossen und kühl, aber frostfrei lagern. Im ungeöffneten Zustand sowie bei sachgerechter Lagerung mindestens haltbar bis: siehe Chargenaufdruck.

Gebinde / Bestellnummer / EAN:

5 l	600672	4016215 600672
12,5 l	600689	4016215 600689



Anmerkung:

Alle Auskünfte und Daten in diesem Informationsblatt entsprechen unseren Praxiserfahrungen und Laboruntersuchungen und basieren auf dem heutigen Stand der Technik. Sie können jedoch nur allgemeine Hinweise darstellen, die keine Eigenschaftszusicherung beinhalten. Da die Bedingungen, unter denen Lagerung, Transport und Verarbeitung erfolgen, außerhalb unseres Einflussbereiches liegen, kann aus den Hinweisen keine rechtliche Verbindlichkeit abgeleitet werden. Es obliegt dem Anwender, die Produkte auf ihre Eignung für den von ihm vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen zu prüfen.