

Flüssige Makulatur

Anwendungsbereich:

Gebrauchsfertige Makulatur für Wand- und Deckenflächen im Innenbereich. Nach dem Durchtrocknen gut schleifbar.

Eigenschaften:

- gebrauchsfertige Untergrundvorbehandlung vor dem Tapezieren
- zum Glätten rauer und unebener Untergründe
- für Roll-, Streich-, Spachtel- und Spritzauftrag
- hohe Wasserdampfdiffusionsfähigkeit
- lösungsmittelfrei, weichmacherfrei

Technische Daten:

Rohstoffbasis: Bindemittel, Holzmehl, mineralische Füllstoffe, Wasser, Additive.

Dichte: ca. 1,5 g/cm³

ph-Wert: ca. 7,5

Untergrund:

Für alle mineralischen Untergründe (wie Gips-, Kalk- und Zementputz, Beton, Mauerwerk u. ä.), Gipskarton- und andre Trockenbauplatten sowie tragfähige Dispersionsfarbenanstriche. Der Untergrund muss fest, tragfähig, sauber, trocken, saugfähig und frei von Trennmitteln sein. Sandende und kreidende Untergründe mit Tiefgrund LF vorbehandeln.

Verarbeitung:

Vor Gebrauch gut aufrühren und mit Rolle, Bürste, Pinsel, Glättkelle oder einem geeigneten Spritzgerät auftragen. Zur Einstellung der Verarbeitungskonsistenz kann die Makulatur mit max. 10 % Wasser verdünnt werden.

Trockenzeit:

Unter Normalbedingungen (20 °C, 65 % rel. Luftfeuchtigkeit, mäßig saugender Untergrund) nach ca. 3 Stunden oberflächentrocken und nach ca. 24 Stunden übertapezierbar – bei ungünstigen Bedingungen entsprechend längere Trockenzeit.

Verbrauch:

ab 200 g/m² auf glattem Untergrund/feinem Putzkorn. Genaue Verbrauchsmenge durch Probeauftrag am Objekt ermitteln.

Hinweise:

Nicht zu streichende Flächen abdecken. Verarbeitungstemperatur für Material, Umluft und Untergrund +5 °C bis +30 °C. Arbeitsgeräte direkt nach Gebrauch mit Wasser reinigen. Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Bei Spritzarbeiten Sprühnebel nicht einatmen. Während der Verarbeitung und Trocknung für ausreichende Belüftung sorgen. Essen, Trinken und Rauchen während des Gebrauchs der Makulatur ist zu vermeiden. Bei Berührung mit den Augen oder der Haut sofort gründlich mit Wasser abspülen. Nicht in die Kanalisation, Gewässer oder Erdreich gelangen lassen. Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben.

Aktuelle Sicherheitsdatenblätter erhalten Sie über unsere Website www.bb-farben.de oder Tel. 0341/44655-0.

EU-VOC-Grenzwert für dieses Produkt: (Kat.: A/a, Wb) = 30 g/l (2010). VOC Inhalt dieses Produktes max.: 1 g/l.

GISCODE für Beschichtungsstoffe: BSW20.

Enthält Biozidprodukt (Konservierungsmittel): Enthält: Benzoisothiazolinone, Methylchloroisothiazolinone/ Methylisothiazolinone (3:1). Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

Lagerung:

Gut verschlossen und kühl, aber frostfrei lagern. Im ungeöffneten Zustand sowie bei sachgerechter Lagerung mindestens haltbar bis: siehe Chargenaufdruck.

Gebinde / Bestellnummer / EAN:

15 kg 600658 4016215 600658

**Anmerkung:**

Alle Auskünfte und Daten in diesem Informationsblatt entsprechen unseren Praxiserfahrungen und Laboruntersuchungen und basieren auf dem heutigen Stand der Technik. Sie können jedoch nur allgemeine Hinweise darstellen, die keine Eigenschaftszusicherung beinhalten. Da die Bedingungen, unter denen Lagerung, Transport und Verarbeitung erfolgen, außerhalb unseres Einflussbereiches liegen, kann aus den Hinweisen keine rechtliche Verbindlichkeit abgeleitet werden. Es obliegt dem Anwender, die Produkte auf ihre Eignung für den von ihm vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen zu prüfen.