

BB
FARBEN

Liefer Programm

- Innenfarben
- Fassadenfarben
- Grundierungen
- Kleber
- Spezialprodukte



Made in Germany

Inhaltsverzeichnis

<u>Innenfarben</u>	Seite 3
---------------------------	----------------

<u>Fassadenfarben</u>	Seite 7
------------------------------	----------------

<u>Grundierungen</u>	Seite 9
-----------------------------	----------------

<u>Kleber und Spezialprodukte</u>	Seite 12
--	-----------------

<u>BB Sprint Programm</u>	Seite 15
----------------------------------	-----------------

Innenfarben





TitanStar Matt-Finish

- ideal für hochwertige Endbeschichtungen
- optimale Verarbeitungseigenschaften mit langer offener Zeit für ansatzfreies Arbeiten
- ausbesserungsfreundlich
- Kontrastverhältnis: Klasse 1 bei einer Ergiebigkeit von 6 m²/l
- Nassabriebbeständigkeit: Klasse 1 nach DIN EN 13300
- Glanzgrad: stumpfmatt
- airless spritzbar



2,5 l

Palette: 110 Stück
Art.-Nr. 600610
EAN: 4016215 60061 0

10 l

Palette: 40 Stück
Art.-Nr. 600634
EAN: 4016215 60063 4

5 l

Palette: 70 Stück
Art.-Nr. 600627
EAN: 4016215 60062 7

12,5 l

Palette: 32 Stück
Art.-Nr. 600641
EAN: 4016215 60064 1



EasyFinish tuchmatt

- warmweiße Innenbeschichtung mit sehr hoher Deckkraft
- optimale Verarbeitungseigenschaften
- lange offene Zeit und sehr guter Verlauf für ansatzfreies Arbeiten
- ausbesserungsfreundlich
- Kontrastverhältnis: Klasse 1 bei einer Ergiebigkeit von 6 m²/l
- Nassabriebbeständigkeit: Klasse 2 nach DIN EN 13300
- Glanzgrad: stumpfmatt
- airless spritzbar



5 l

Palette: 70 Stück
Art.-Nr. 601914
EAN: 4016215 60191 4

12,5 l

Palette: 32 Stück
Art.-Nr. 601921
EAN: 4016215 60192 1



SuperDecker Einschichtfarbe

- stumpfmatte Innenfarbe mit ausgezeichneter Deckkraft
- leicht füllend
- angenehme Verarbeitung
- frei von foggingaktiven Substanzen
- Kontrastverhältnis: Klasse 1 bei einer Ergiebigkeit von 6 m²/l
- Nassabriebbeständigkeit: Klasse 3 nach DIN EN 13300
- Glanzgrad: stumpfmatt
- airless spritzbar



2,5 l

Palette: 110 Stück
Art.-Nr. 600719
EAN: 4016215 60071 9

10 l

Palette: 40 Stück
Art.-Nr. 600733
EAN: 4016215 60073 3

5 l

Palette: 70 Stück
Art.-Nr. 600726
EAN: 4016215 60072 6

12,5 l

Palette: 32 Stück
Art.-Nr. 600740
EAN: 4016215 60074 0



Seidenglanz Latex

- strapazierfähiger Anstrich für höchste Beanspruchung
- hohe Deckkraft
- seidenglänzendes Oberflächenfinish
- frei von foggingaktiven Substanzen
- beständig gegen lösungsmittelfreie Reinigungs- und Desinfektionsmittel
- Kontrastverhältnis: Klasse 2 bei einer Ergiebigkeit von 6,5 m²/l
- Nassabriebbeständigkeit: Klasse 1 nach DIN EN 13300
- Glanzgrad: mittlerer Glanz
- airless spritzbar



5 l

Palette: 70 Stück
Art.-Nr. 601204
EAN: 4016215 60120 4

12,5 l

Palette: 32 Stück
Art.-Nr. 601211
EAN: 4016215 60121 1



InnenWeiss DIN

- matter Innenanstrich mit guter Deckkraft
- leichte und angenehme Verarbeitung
- diffusionsfähig
- frei von foggingaktiven Substanzen
- Kontrastverhältnis: Klasse 2 bei einer Ergiebigkeit von 6,5 m²/l
- Nassabriebbeständigkeit: Klasse 3 nach DIN EN 13300
- Glanzgrad: matt
- airless spritzbar



2,5 l

Palette: 110 Stück
Art.-Nr. 600122
EAN: 4016215 60012 2

10 l

Palette: 40 Stück
Art.-Nr. 600139
EAN: 4016215 60013 9

5 l

Palette: 70 Stück
Art.-Nr. 600115
EAN: 4016215 60011 5

12,5 l

Palette: 32 Stück
Art.-Nr. 600146
EAN: 4016215 60014 6



Aqua-IsoTop Isolierweiss

- zum Absperren von Nikotin, Wasserrändern, Inhaltsstoffen aus OSB- und Holzbauplatten, Ruß- und Fettflecken
- optimale Isolierwirkung
- sehr hohe Deckkraft
- ideal auch als Schlussanstrich
- überarbeitbar mit Dispersionsfarben
- ideal als Isolieranstrich vor dem Tapezieren
- geeignet zur Beschichtung von Akustikdeckenplatten auf Mineralfaserbasis*
- Kontrastverhältnis: Klasse 1 bei einer Ergiebigkeit von 6 m²/l
- Nassabriebbeständigkeit: Klasse 2 nach DIN EN 13300
- Glanzgrad: stumpfmatt
- airless spritzbar



5 l

Palette: 70 Stück
Art.-Nr. 600535
EAN: 4016215 60053 5

12,5 l

Palette: 32 Stück
Art.-Nr. 600542
EAN: 4016215 60054 2

* geprüft durch Fraunhofer-Institut für Bauphysik nach DIN EN ISO 354: 2003; Berichts-Nr.: P-BA 160-1/2011



SolSilikat Farbe

- dispersionsvergütete Sol-Silikatfarbe nach DIN 18363
- extra-weißer Renovierungsanstrich für mineralische und dispersionsgebundene Untergründe
- hoch wasserdampfdiffusionsfähig
- ohne Zusatz von Konservierungsmitteln
- frei von foggingaktiven Substanzen
- Kontrastverhältnis: Klasse 1 bei einer Ergiebigkeit von 6,5 m²/l
- Nassabriebbeständigkeit: Klasse 3 nach DIN EN 13300
- Glanzgrad: stumpfmatt
- airless spritzbar



5 l

Palette: 70 Stück
Art.-Nr. 600894
EAN: 4016215 60089 4

12,5 l

Palette: 32 Stück
Art.-Nr. 600900
EAN: 4016215 60090 0



KristallWeiss Mineralfarbe

- Dispersions-Silikatfarbe nach DIN 18363
- scheuerbeständiger Innenanstrich mit sehr hoher Deckkraft
- für mineralische Untergründe
- sehr hohe Wasserdampfdiffusionsfähigkeit – sd [m] 0,011
- ohne Zusatz von Konservierungsmitteln
- Kontrastverhältnis: Klasse 1 bei einer Ergiebigkeit von 6,5 m²/l
- Nassabriebbeständigkeit: Klasse 2 nach DIN EN 13300
- Glanzgrad: stumpfmatt
- airless spritzbar



5 l

Palette: 70 Stück
Art.-Nr. 600047
EAN: 4016215 60004 7

12,5 l

Palette: 32 Stück
Art.-Nr. 600054
EAN: 4016215 60005 4



InnenSilikat Farbe

- Dispersions-Silikatfarbe nach DIN 18363 für mineralische Untergründe
- sehr hohe Wasserdampfdiffusionsfähigkeit – sd [m] 0,011
- ohne Zusatz von Konservierungsmitteln
- frei von foggingaktiven Substanzen
- Kontrastverhältnis: Klasse 2 bei einer Ergiebigkeit von 6 m²/l
- Nassabriebbeständigkeit: Klasse 3 nach DIN EN 13300
- Glanzgrad: stumpfmatt
- airless spritzbar



2,5 l

Palette: 110 Stück
Art.-Nr. 600832
EAN: 4016215 60083 2

10 l

Palette: 40 Stück
Art.-Nr. 600856
EAN: 4016215 60085 6

5 l

Palette: 70 Stück
Art.-Nr. 600849
EAN: 4016215 60084 9

12,5 l

Palette: 32 Stück
Art.-Nr. 600863
EAN: 4016215 60086 3

Fassadenfarben





Siliconharz FassadenFarbe

- mineralmatte Fassadenbeschichtung mit sehr hohem Weißgrad
- mit Langzeit-Filmschutz gegen Algen und Grünbeläge
- hervorragende Deckkraft
- sehr geringe Verschmutzungsneigung
- hoch wasserabweisend
- sehr hohe Wasserdampfdiffusionsfähigkeit
- airless spritzbar
- Verbrauch: ab 150 ml/m² pro Anstrich auf glattem Untergrund



diffusionsoffen



schlagregen-
dicht



außen



5 l

Palette: 70 Stück

Art.-Nr. 601013

EAN: 4016215 60101 3

12,5 l

Palette: 32 Stück

Art.-Nr. 601020

EAN: 4016215 60102 0



SIL FassadenFarbe

- siloxanvergütete Fassadenbeschichtung mit hohem Deckvermögen
- für extra weiße, strapazierfähige Anstriche
- mit Langzeit-Filmschutz gegen Algen und Grünbeläge
- hoch wasserabweisend
- hohe Wasserdampfdiffusionsfähigkeit
- spannungsarm
- airless spritzbar
- Verbrauch: ab 150 ml/m² pro Anstrich auf glattem Untergrund



Langzeit-
Wetterschutz



diffusionsoffen



außen



5 l

Palette: 70 Stück

Art.-Nr. 600979

EAN: 4016215 60097 9

12,5 l

Palette: 32 Stück

Art.-Nr. 600986

EAN: 4016215 60098 6



Acrylat FassadenFarbe

- matter Fassadenanstrich mit hoher Deckkraft
- leicht füllend
- wetterfest und UV-stabil
- alkalibeständig und vergilbungsfrei
- airless spritzbar
- Verbrauch: ab 150 ml/m² pro Anstrich auf glattem Untergrund



Langzeit-
Wetterschutz



schlagregen-
dicht



außen



5 l

Palette: 70 Stück

Art.-Nr. 600931

EAN: 4016215 60093 1

12,5 l

Palette: 32 Stück

Art.-Nr. 600948

EAN: 4016215 60094 8



Silikat FassadenFarbe

- Dispersions-Silikatfarbe nach DIN 18363
- extra weiße, matte Fassadenfarbe für mineralische Untergründe
- hoch wasserdampfdiffusionsfähig – sd [m] 0,006
- wetterbeständig mit geringer Verschmutzungsneigung
- ohne Zusatz von Konservierungsmitteln
- airless spritzbar
- Verbrauch: ab 180 ml/m² pro Anstrich auf glattem Untergrund



diffusionsoffen



Langzeit-
Wetterschutz



außen



5 l

Palette: 70 Stück

Art.-Nr. 601051

EAN: 4016215 60105 1

12,5 l

Palette: 32 Stück

Art.-Nr. 601068

EAN: 4016215 60106 8

Grundierungen



BB
FARBEN

Tiefgrund LF

- hohe Eindringtiefe durch ultrafeines Hydrosol-Acrylat
- bis 1:1 mit Wasser verdünnbar
- lösungsmittelfrei
- trocknet transparent auf



innen und außen



hohe Eindringtiefe



Reichweite
ca. 10 m²



Bürste und
Spritzgerät

Inhalt
5le

Feindisperse Hydrosol-Acrylat-Grundierung
Verfestigung sandender, kreidender und
Untergründe sowie zur Verminderung der
Fähigkeit.

Untergrund: Für alle trockenen, mineralischen
Untergründe (wie Putz, Beton, Porenbeton, Zement,
u. a.) sowie für Gipskarton-, Gipsfaser-, Zement-
faser- und ähnliche Trockenbauplatten gemäß
EN 13963. Schlecht haftende Anstriche und
Putz entfernen.

Verarbeitung: Zur Verfestigung des Untergrunds
den Tiefgrund unverdünnt mit Pinsel, Bürste
oder einem geeigneten Spritzgerät auftragen. Lufte-
bildung vermeiden. Zur Reduzierung der Saug-
fähigkeit kann das Produkt bis 1:1 mit Wasser ver-
dünnt werden. Stark saugende Untergründe zweimal
in nass grundieren.

Verbrauch: ca. 100 ml/m² bei einmaligem An-
strich – je nach Untergrund. Genaue Verbrauchsmenge
durch Probeauftrag am Objekt ermitteln.

Hinweise: Nicht zu behandelnde Flächen vor
Grundieren abdecken, da eingetrocknete Spritz-
mittel später nur schwer zu entfernen sind. Verarbeit-
ungstemperatur für Material, Umluft und Untergrund
+5 °C bis +30 °C. Arbeitsgeräte direkt nach
Verbrauch mit Wasser reinigen. Für Kinder unzugäng-
lich aufbewahren. Gut verschlossen und kühl, ab-
frostfrei lagern. Technisches Merkblatt und Sicherheits-
datenblatt beachten. Weitere Informationen:
Erhalt der Datenblätter unter www.bb-farben.de
oder Tel. 0341/44655-0, GISCODE für Beschrei-
bung: BSW20, EU-VOC-Grenzwert für
Produkt (Kat.: A/h, Wb) = 30 g/l (2010), VOC
dieses Produktes max.: 0,5 g/l. EWC 08 01
Chargen-Nr. siehe Eindruck.

Inhaltsstoffe: Hydrosol-Acrylat-Dispersion,
Additive. Enthält Biozidprodukt (Konservierungsmittel):
Enthält Benzothiazolinon, Chloromethylisothiazolinon/
Methylisothiazolinon (3:1). Kann
allergische Reaktionen hervorrufen.

Baustoffe
Leipzig GmbH
Ludwig-Hagedorn-Str. 10
D-04112 Leipzig
Tel. 0341/44655-0
Fax 0341/44655-18
www.bb-farben.de





Tiefgrund LF

- zur Verfestigung sandender, kreibender und poröser Untergründe und zur Verminderung der Saugfähigkeit
- hohe Eindringtiefe durch ultrafeines Hydrosol-Acrylat
- bis 1:1 mit Wasser verdünnbar
- lösungsmittelfrei
- trocknet transparent auf



innen und außen



Bürste und Spritzgerät



Verbrauch



5 l

Palette: 96 Stück
Art.-Nr. 600016
EAN: 4016215 60001 6

10 l

Palette: 54 Stück
Art.-Nr. 600023
EAN: 4016215 60002 3



Siliconharz Tiefgrund

- Spezial-Grundierung für Siliconharz FassadenFarbe
- festigt mineralische Untergründe und reguliert die Saugfähigkeit
- hohe Eindringtiefe
- diffusionsoffen
- lösungsmittelfrei



innen und außen



Bürste und Spritzgerät



Verbrauch



5 l

Palette: 96 Stück
Art.-Nr. 600672
EAN: 4016215 60067 2

10 l

Palette: 54 Stück
Art.-Nr. 600689
EAN: 4016215 60068 9



Grundierweiss innen/außen

- haftstarker, weiß deckender Spezial-Grund ohne Strukturgebung
- verlängert die Offenzeit nachfolgender Anstriche für ansatzfreie Beschichtungen
- festigt die Oberfläche und reguliert die Saugfähigkeit
- Nassabriebbeständigkeit Klasse 2 nach DIN EN 13300
- diffusionsfähig



innen und außen



Rolle, Pinsel, Spritzgerät



Verbrauch



5 l

Palette: 70 Stück
Art.-Nr. 601136
EAN: 4016215 60113 6

12,5 l

Palette: 32 Stück
Art.-Nr. 601143
EAN: 4016215 60114 3



Silikat Fixativ

- Grundierung für mineralische Untergründe
- Verdünnung für Silikat- und Dispersions-Silikatfarben
- hoch wasserdampfdiffusionsfähig
- trocknet transparent auf
- ohne Zusatz von Konservierungsmitteln
- besitzt natürliche Eigenschaften gegen Schimmel



innen und
außen



Bürste



ca. 100 ml

1 m²

Verbrauch



5 l

Palette: 96 Stück

Art.-Nr. 601099

EAN: 4016215 60109 9

10 l

Palette: 54 Stück

Art.-Nr. 601105

EAN: 4016215 60110 5



Dekor- und Putzgrund

- Dekor-Quarz auf mineralischer Basis
- haftungsvermittelnde Spezial-Grundierung
- ideal auch als strukturierter Anstrich im Innenbereich
- weiß deckend
- feines, gleichmäßiges Strukturbild – Korngröße bis 0,5 mm
- sehr hohe Wasserdampfdiffusionsfähigkeit – sd [m] < 0,04
- ohne Zusatz von Konservierungsmitteln



innen und
außen



Rolle, Bürste



350–400 g

1 m²

Verbrauch



8 kg

Palette: 70 Stück

Art.-Nr. 600412

EAN: 4016215 60041 2

15 kg

Palette: 40 Stück

Art.-Nr. 600429

EAN: 4016215 60042 9

Spezialprodukte



Kleber




Renoviervlies und Glasgewebe Kleber

- Premium-Qualität für sichere und dauerhafte Verklebungen
- hohe Feuchtfestigkeit beim Überstreichen
- sehr hohe Anfangshaftung
- ideal auch für die Verarbeitung im Tapeziergerät
- verarbeitungsfertig eingestellt
- lösungsmittel- und weichmacherefrei



Rolle, Airless,
Tapeziergerät



Reichweite



innen



16 kg

Palette: 24 Stück

Art.-Nr. 600498

EAN: 4016215 60049 8

Spezialprodukte



Flüssige Makulatur

- gebrauchsfertige Untergrundvorbehandlung vor dem Tapezieren
- zum Glätten rauer und unebener Untergründe
- für Roll-, Streich-, Spachtel- und Spritzauftrag
- hohe Wasserdampfdiffusionsfähigkeit
- lösungsmittel- und weichmacherefrei



Rolle/Spachtel



spritzfähig



innen



15 kg

Palette: 40 Stück

Art.-Nr. 600658

EAN: 4016215 60065 8




BodenFinish kieselgrau

- Beschichtung für Betonflächen und Estrichböden im Innenbereich
- auf Kunstharzbasis – wasserverdünnbar
- elastisch
- seidenmatt
- tritt-, stoß- und abriebfest
- diffusionsfähig
- lösungsmittel- und weichmacherefrei



Einkomponenten-
Beschichtung



Rolle, Pinsel,
Spritzgerät



Verbrauch



10 l

Palette: 40 Stück

Art.-Nr. 601174

EAN: 4016215 60117 4




Roll- und Streichputz

- dekorativer Feinputz-Anstrich
- feines Strukturbild – Korngröße 0,5 mm
- weiß deckend als Schlussbeschichtung
- überstreichbar
- spannungsarm
- lösmittel- und weichmacherfrei



Rolle, Bürste,
Kelle



ca. 400 g

1 m²

Verbrauch



innen und
außen



25 kg

Palette: 24 Stück

Art.-Nr. 600467

EAN: 4016215 60046 7



Streichkalk

- rein mineralischer Anstrich auf Basis von Weißkalkhydrat
- hoher Weißgrad und gute Deckkraft
- hoch wasserdampfdiffusionsfähig
- ohne Zusatz von Konservierungsmitteln
- mit natürlichen Eigenschaften gegen Schimmel



Bürste, Rolle,
Spritzgerät



ab 150 ml

1 m²

Verbrauch



innen und
außen



12,5 l

Palette: 32 Stück

Art.-Nr. 600511

EAN: 4016215 60051 1



Sportplatz Markierung

- Konzentrat – mit Wasser verdünnbar
- zur Kennzeichnung von Sportplätzen und Rasenflächen
- hohes Deckvermögen
- reinweiß
- schnell trocknend
- für alle gängigen Markierungsgeräte
- sehr ergiebig



Spritzgerät



schnell
trocknend



lösungsmittel-
frei



14 kg

Palette: 40 Stück

Art.-Nr. 601273

EAN: 4016215 60127 3

Sprint Programm





MineralKristall Weiss

- scheuerbeständiger Innenanstrich mit sehr hoher Deckkraft
- für mineralische Untergründe
- sehr hohe Wasserdampfdiffusionsfähigkeit – sd [m] 0,011
- ohne Zusatz von Konservierungsmitteln
- Kontrastverhältnis: Klasse 1 bei einer Ergiebigkeit von 6,5 m²/l
- Nassabriebbeständigkeit: Klasse 2 nach DIN EN 13300
- Glanzgrad: stumpfmatt
- airless spritzbar



12,5 l

Palette: 32 Stück


Art.-Nr. 300220

EAN: 4016215 30022 0



SilikatFarbe KieSol

- extra-weißer Renovierungsanstrich für mineralische und dispersionsgebundene Untergründe
- hoch wasserdampfdiffusionsfähig
- ohne Zusatz von Konservierungsmitteln
- frei von foggingaktiven Substanzen
- Kontrastverhältnis: Klasse 1 bei einer Ergiebigkeit von 6,5 m²/l
- Nassabriebbeständigkeit: Klasse 3 nach DIN EN 13300
- Glanzgrad: stumpfmatt
- airless spritzbar



12,5 l

Palette: 32 Stück

Art.-Nr. 300190

EAN: 4016215 30019 0



PremiumHD Weiss

- scheuerbeständiger Innenanstrich mit sehr hohem Weißgrad und höchster Deckkraft
- ansatzfreies Ausbessern, ausgezeichnete Verarbeitung – geruchs- und spritzarm
- frei von foggingaktiven Substanzen
- Kontrastverhältnis: Klasse 1 bei einer Ergiebigkeit von 6,5 m²/l
- Nassabriebbeständigkeit: Klasse 2 nach DIN EN 13300
- Glanzgrad: stumpfmatt
- airless spritzbar



12,5 l

Palette: 32 Stück

Art.-Nr. 300107

EAN: 4016215 30010 7



InnenWeiss Rapid

- naturweißer Innenanstrich mit sehr hoher Deckkraft – bewährte Malerqualität
- leicht füllend
- frei von foggingaktiven Substanzen
- Kontrastverhältnis: Klasse 1 bei einer Ergiebigkeit von 6 m²/l
- Nassabriebbeständigkeit: Klasse 3 nach DIN EN 13300
- Glanzgrad: stumpfmatt
- airless spritzbar



12,5 l

Palette: 32 Stück

Art.-Nr. 300077

EAN: 4016215 30007 7



ProfiWeiss DIN

- diffusionsfähiger Innenanstrich mit guter Deckkraft
- rationell für große Flächen – angenehme Verarbeitung
- frei von foggingaktiven Substanzen
- Kontrastverhältnis: Klasse 2 bei einer Ergiebigkeit von 6,5 m²/l
- Nassabriebbeständigkeit: Klasse 3 nach DIN EN 13300
- Glanzgrad: matt
- airless spritzbar



12,5 l

Palette: 32 Stück

Art.-Nr. 300046

EAN: 4016215 30004 6



Renoviervlies und Glasgewebe Kleber

- Premium-Qualität für sichere und dauerhafte Verklebungen
- hohe Feuchtfestigkeit beim Überstreichen
- sehr hohe Anfangshaftung
- ideal auch für die Verarbeitung im Tapeziergerät
- verarbeitungsfertig eingestellt
- lösungsmittel- und weichmacherfrei



14 kg

Palette: 32 Stück

Art.-Nr. 300251

EAN: 4016215 30025 1



Handwriting practice lines on the left side of the page, consisting of 20 horizontal lines.

Handwriting practice lines on the right side of the page, consisting of 20 horizontal lines.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH
Ludwig-Hupfeld-Str. 19 · D-04178 Leipzig
Tel. 0341/44655-0 · Fax 0341/44655-18 · www.bb-farben.de



Art.-Nr. 099931888_V-001